מחטי מינון ישרות

# מחטי מינון מנירוסטה עם בסיס פלסטיק וחיבור בהברגה

מחטים ישרות למינון דבקים ונוזלים בתעשייה, עם צינורית נירוסטה ובסיס פלסטיק בעל חיבור בהברגה לציוד. בוחרים את הקוטר הפנימי ואת אורך הצינורית לפי החומר, נקודת היישום והחיבור בציוד הקיים.



## מה צריך לבחור

- מידת מחט (G)
- קוטר פנימי וחיצוני
- אורך הצינורית הבולטת מהבסיס
- סוג החיבור

## נתונים טכניים

| נתון | ערך |
|---|---|
| **חומרי מבנה** | בסיס פלסטיק וצינורית נירוסטה |

## מידות

| מידת מחט (G) | קוטר פנימי | קוטר חיצוני |
|---|---|---|
| **8G** | 3.5 מ"מ | 4 מ"מ |
| **10G** | 2.85 מ"מ | 3.45 מ"מ |
| **11G** | 2.45 מ"מ | 2.95 מ"מ |
| **12G** | 2.3 מ"מ | 2.8 מ"מ |
| **13G** | 1.9 מ"מ | 2.4 מ"מ |
| **14G** | 1.55 מ"מ | 2.08 מ"מ |
| **15G** | 1.3 מ"מ | 1.78 מ"מ |
| **16G** | 1.15 מ"מ | 1.6 מ"מ |
| **17G** | 1.05 מ"מ | 1.5 מ"מ |
| **18G** | 0.86 מ"מ | 1.26 מ"מ |
| **19G** | 0.72 מ"מ | 1.02 מ"מ |
| **20G** | 0.6 מ"מ | 0.9 מ"מ |
| **21G** | 0.5 מ"מ | 0.8 מ"מ |
| **22G** | 0.4 מ"מ | 0.7 מ"מ |
| **23G** | 0.3 מ"מ | 0.6 מ"מ |
| **24G** | 0.27 מ"מ | 0.55 מ"מ |
| **25G** | 0.25 מ"מ | 0.5 מ"מ |
| **26G** | 0.22 מ"מ | 0.45 מ"מ |
| **27G** | 0.2 מ"מ | 0.4 מ"מ |
| **28G** | 0.17 מ"מ | 0.32 מ"מ |
| **30G** | 0.15 מ"מ | 0.3 מ"מ |
| **32G** | 0.1 מ"מ | 0.24 מ"מ |
| **34G** | 0.06 מ"מ | 0.23 מ"מ |

אורכי הצינורית הבולטת מהבסיס: 1/4 in (6.5 מ"מ), 1/2 in (13 מ"מ), 1 in (25.4 מ"מ), 1.5 in (38 מ"מ)
המידות מוצגות לפי הקטלוג. הערכים באינץ' ובמ"מ הם מידות נומינליות, ואינם תמיד המרה מדויקת זה של זה.

**לתשומת לבכם:** הנתונים והתמונות בדף זה מובאים לצורך זיהוי המוצר בלבד. המוצר בפועל עשוי להיות שונה במידה מסוימת בגימור, בצבע ובפרטים קטנים, והמידות הן מידות נומינליות. EQ-Tech רשאית לעדכן מפרטים ללא הודעה מוקדמת. הנתונים המחייבים הם אלה שבהצעת המחיר, ולכן לפני הזמנה מומלץ לאשר איתנו את הנתונים החשובים לכם.